



Malý rozvaděč

AK 03



AK 03

Malý rozvaděč

PŘÍSPŮSOBITELNÉ

100 x 150 x 96 mm

Obj. č.: 73540301

Malý rozvaděč, 3 moduly, PE/N svorka, po 1 upínacím místě 16 mm², 3 upínacích místech 6 mm², nahoře 3 elastické přívody, Krycí a popisovací pásky, Izolační krytka, dodatečně dvojité membránové vývodky

IP65



IK07



400V
AC



Technické údaje

Rozměry

Šířka:	100 mm
Délka:	150 mm
Výška:	96 mm
Vnitřní výška:	95 mm

Materiál:

Krabice:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Vyklápěcí okénko:	Polycarbonat, transparent
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny
Materiál:	Polystyren

Přednosti

Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

Příslušenství

AK SGA-1 - Souprava zámku

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

AK AS - Záslepka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka



Malý rozvaděč

AK 03

Ostatní atributy

Barva:	šedá
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Počet modulů:	3
Možnost spojováí:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
EMV provedení:	Ne
se zámkem:	Ne
Plombovatelné:	Ano
Odolnost proti nárazu:	IK07 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Utahovací moment šroubu víka:	1.2 N m