



Základní popis

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozvaděče	Distribuční rozvaděč
Šířka	550 mm
Výška	600 mm
Hloubka	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
Třída el. izolace	Dvojitá izolace Třída II
Součást výrobku	2 x svorkovnici 1 x identifikační štítek 1 x označovací sadu 1 x pás zaslepovací desky
Type of door	Bez

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	48
Celkový počet 18 mm modulů	72
Ztrátový výkon (W)	76 W
[In] jmenovitý proud	160 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
Typ lišty	Multifix
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	Vedení kabel. kanálem Desky s výřezem Vyjímatelné desky Kabel nebo trubka
Počet svorkovnic	1 zemní (Quick) s 27 vývody 1 nulová (Quick) s 29 vývody
Výstupy z distribučního bloku	2 x 25 mm ² pro zemní 24 x 6 mm ² pro zemní 1 x 50 mm ² pro zemní 1 x 50 mm ² pro nulová 24 x 6 mm ² pro nulová 4 x 25 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Čelní: technoplast Zadní díl: kov Čelní: kov
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9016) Čelní: šedá (RAL 7004)
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční
Cílová země	Baltské země Rusko Finsko Švédsko Maďarsko Česká republika Řecko

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Hloubka	0 mm
Vnitřní hloubka	120 mm

Prostředí

Požární odolnost	Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
Stupeň krytí IP	IP30 bez dveří IP40 s dveřmi
Stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří IK09 s dveřmi
Popis prostředí	Bez halogenidů
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O &nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu