



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|---|
| Řada | Acti 9 |
| Typ produktu nebo součásti | Podpěťová spoušť |
| Označení přístroje | IMNx |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 220...240 V AC 50/60 Hz |
| Typ ovládání | S externím napájením |
| Rozteč 9 mm | 2 |
| Kompatibilita | IC60 IID Jednoduchá svorka Dvojitá svorka ISW-NA IDPN Vigí ARA RCA |

Doplňěk

| | |
|--------------------|---|
| Kompatibilní řada | Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigí Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (dvojitá svorka jističe) |
| Místní signalizace | Indikátor činnosti |
| Montáž | Nacvaknutím |
| Montážní držák | Lišta DIN |
| Šířka | 18 mm |
| Barva | Bílá |
| Připojení - svorky | Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 11 mm ² neohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 2,1 mm ² neohebný Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 9 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 2,1 mm ² ohebný ano kabelová koncovka |
| Krouticí moment | 1 N.m |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| standardy | EN/IEC 60947-5-1 |
| tropikalizace | 2 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...50 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
