

Kabelová vývodka Syntec, plastová, světle šedá, krátký závit M32, jednodílné těsnění

Objednací kód: AG-1555.32.25



Typ závitu: **metrický**

Jmenovitý průměr závitu v palcích NPT/závit plynové trubky:

Délka závitu (mm): **10**

Rozměr šestihranu (od rohu k rohu) (mm):

Materiál: **PA (polyamid)**

Povrch:

Vyztuženo skleněnými vlákny: **Ne**

Odolné proti nárazům: **Ne**

Ochrana proti ohybu: **Ne**

Provedení:

Šroubení pro ploché kabely: **Ne**

Druh těsnění:

Rozsah provozní teploty (°C): **-30**

Pro výbušnou zónu plynu:

Jmenovitý průměr závitu metrický/PG: **32**

Stoupání závitu (mm): **1,5**

Velikost klíče (mm): **42**

Pro průměr kabelu (mm): **17,0**

Jakost materiálu:

Bez halogenů: **Ne**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP68**

Barva: **světle šedá**

S pojistnou maticí: **Ne**

Vícenásobná těsnicí vložka: **Ne**

Odlehčení v tahu: **Ne**

Dělitelné šroubení: **Ne**

Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu: **Ne**

Pro výbušnou zónu prachu:

Příslušenství
