



Brilliantline dichroické

Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Nízkonapěťová halogenová žárovka vynikající kvality ve skleněném reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Dichroická vrstva zamezující přenosu tepla na objekt..

Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Patice	GU4 [GU4]		instant full light
Kód Philips	14625	Účinník (jmen.)	1
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Napětí (jmen.)	12 V
Kód ANSI, halogenová žárovka	FTD	Controls and Dimming	
Jmenovitá životnost (jmen.)	4000 h	Regulovatelné	Ano
Cyklus přepínání	16 000x	Mechanical and Housing	
Light Technical		Úprava žárovky	Čirá (CL)
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 °	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.)	215 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Světelný tok (jmen.) (nom.)	215 lm	Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Svítivost (max.)	900 cd	Luminaire Design Requirements	
Jmenovitý vyzařovací úhel	30 °	Teplota žárovky (max.)	300 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Teplota patice (max.)	350 °C
Index barevného podání (jmen.)	100	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %	Úplný kód výrobku	871150042540960
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	215 lm	Objednací název produktu	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Operating and Electrical		EAN/UPC – výrobek	8711500425409
Power (Rated) (Nom)	20.0 W		
Proud zdroje (jmen.)	1.7 A		
Doba spuštění (jmen.)	0.0 s		

Brilliantline dichroické

Objednávací kód	42540960
Local Code	14625
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	924051317107

Celková hmotnost (kus)	13.000 g
ILCOS Code	HRGS-20-12-GU4-35/30

Rozměrové výkresy



DICHO Pro 14625 20W GU4 12V MR11 30D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

Fotometrické údaje

