



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	zz systému 2000h jmen.	96 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 4000h jmen.	95 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 6000h jmen.	94 %
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 8000h jmen.	93 %
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %		
zř syst 12000h jm. 3h cykl	89 %	Operating and Electrical	
zř syst 16000h jm. 3h cykl	33 %	Power (Rated) (Nom)	18.0 W
zř syst 20000h jm. 3h cykl	2 %	Proud zdroje (jmen.)	0.360 A
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Světelný tok (jmen.)	1350 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1350 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo	Approval and Application	
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2.0 mg
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	>80		

MASTER TL-D Super 80

Product Data


Úplný kód výrobku	871150063162640
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500631626
Objednací kód	63162640
Local Code	TLD18827
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927920082723
Celková hmotnost (kus)	71.000 g
ILCOS Code	FD-18/27/1B-E-G13

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

TL-D 18W/827

Fotometrické údaje



Barva světla /827



Barva světla /827

MASTER TL-D Super 80

Životnost

