



Propojovací kanál BA7A 60x40, s víkem, šedá

BA7A60040

Provedení

Flexibilní	ne
------------	----

Konfigurace

Provedení boční stěny	se štěrbinou
-----------------------	--------------

Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům	ano
------------------------------	-----

Kryt, dveře

provedení víka	ztráta
----------------	--------

Materiály

barva	šedá
materiál	PVC
Skupina materiálů	Plast
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

délka	2000 mm
výška kanálu	60 mm
šířka kanálu	40 mm
Šířka štěrbin	6 mm
Šířka lávky	6,5 mm

Instalace, montáž

typ upevnění	děrované dno
--------------	--------------

Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	66
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm ²	47
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm ²	91
vnitřní / obvyklý průřez	1758 mm ²

Normy

certifikace	EN50085-2-3
Evropská direktiva RoHs	dobrovolný souhlas
Klasifikace UL 94	V0

Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ne
klasifikace reakce na oheň	M1