



EAN kód
 USS-ZM: 8595188124577
 USS-00: 8595188124614
 USS-01: 8595188124621
 USS-02: 8595188124638
 USS-03: 8595188124645
 USS-04: 8595188124652
 USS-05: 8595188124669
 USS-06/S: 8595188124676
 USS-06/R: 8595188136372
 USS-07: 8595188124683
 USS-08: 8595188124690
 USS-09: 8595188124706
 USS-10: 8595188124331
 USS-11: 8595188124348
 USS-12: 8595188124355
 USS-13: 8595188124362
 USS-14: 8595188124898
 USS-15: 8595188124379

Jednotky			
OZNAČENÍ	ZAPOJENÍ	JMEN. PROUD / NAPĚTÍ (U SPÍNAČŮ) / NAPÁJ. NAPĚTÍ (U SIGNÁLEK)	POPIS
USS-ZM	MODUL	-	Základní modul (krabička se svorkami a kontakty)
USS-00		-	Záslepka
USS-01		6 A / 250 V AC	Spínač
USS-02		8 A / 250 V AC	Přepínač
USS-03		6 A / 250 V AC	Přepínač se střední polohou
USS-04		6 A / 250 V AC	Spínač + tlačítko se střední polohou
USS-05		6 A / 250 V AC	Přepínací tlačítko se střední polohou
USS-06/S		8 A / 250 V AC	Tlačítko spínací
USS-06/R		8 A / 250 V AC	Tlačítko rozpínací
USS-07		10 A / 250 V AC	Spínač s doutnavkou (červená)
USS-08		10 A / 250 V AC	Spínač s doutnavkou (zelená)
USS-09		10 A / 250 V AC	Spínač s doutnavkou (žlutá)
USS-10		A1-A2, AC 250 V / A1-A3, AC/DC 24 V	Signální LED (červená)
USS-11		A1-A2, AC 250 V / A1-A3, AC/DC 24 V	Signální LED (zelená)
USS-12		A1-A2, AC 250 V / A1-A3, AC/DC 24 V	Signální LED (žlutá)
USS-13		A1-A2, AC 250 V / A1-A3, AC/DC 24 V	Signální LED (bílá)
USS-14		A1-A2, AC 250 V / A1-A3, AC/DC 24 V	Signální LED blikací (červená)
USS-15		A1-A2, AC 250 V / A1-A3, AC/DC 24 V	Signální LED (modrá)

- určeny pro spínání, ovládání a signalizaci pomocných i silových obvodů
- nové inovativní řešení původních ovládacích a signalizačních modulů OS
- USS - "Udělej si sám" = do základního modulu lze "nacvaknout" různé typy spínačů a signalizačních jednotek
- jednotky se dodávají samostatně, jednotlivé konfigurace si provádí uživatel
- 15 typů jednotek: spínače, přepínače, tlačítka, prosvětlené spínače, různobarevné signálky včetně blikacích
- jednotky jsou měnitelné i do budoucna (např. při změně aplikace, rozšíření provozu..)
- do jednoho modulu lze osadit až 2 pozice jednotek (např. 2x přepínač, 2x signálka a nebo jejich kombinace) = oproti konkurenci úspora místa v rozvaděči
- v provedení 1-MODUL (90 x 17.6 x 64 mm), upevnění na DIN lištu
- rozsah pracovních teplot přístroje -20.. +55 °C
- třmenové svorky, šroub M3 kombinovaná hlava, pozdrive 1



Spínací jednotky (01-09) pochází od renomované francouzské firmy APEM. Kvalita spínačů je zaručena dlouholetými zkušenostmi v oboru (od roku 1952) a světově uznávanými certifikáty VDE a UL. Jedinečný spínací mechanismus zaručuje dlouhodobou životnost spínání při stálých parametrech.

Sestavte si vlastní přístroj USS - jednoduché a inteligentní řešení !

ZÁSLEPKA
 slouží pro zaslepení neobsazené pozice jednotky v předním panelu modulu USS.
 Barva: šedá, RAL7035 (jako krabička). Rozměr: 21 x 15 x 7 mm.
 Jednotka: 00

SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, TLAČÍTKA ...
 Mají nízký zdvih a velkoplošný hmatník. Svým provedením a spínacím mechanismem splňují vysoké nároky na četnost spínání a kvalitu kontaktů. Rozměr: 21 x 15 x 20 mm.
 Jednotka: 01-06

SPÍNAČE S DOUTNAVKOU
 zahrnují v jedné jednotce spínač i signalizaci. Signalizace je řešena doutnavkou v kolébce spínače a to včetně předřadného odporu. Je možno ji zapojit pro trvalou indikaci a nebo přerušovanou právě kontaktem spínače.
 Barvy: červená, zelená, žlutá. Rozměr: 21 x 15 x 20 mm.
 Napájecí napětí signálky: AC 250 V.
 Jednotka: 07-09

SIGNÁLKA trvale svítící a SIGNÁLKA blikací
 Vysokou svítivost zajišťuje SMD LED dioda, která rovnoměrně prosvětluje svou barvou celou plochu čiré signálky. Signálku lze napájet jak napětím AC 230 V, tak i AC/DC 24 V s minimálním příkonem.
 Červená sig. je dodávána i v blikací verzi. Jednotka: 14
 Barvy: červená, zelená, žlutá, bílá, modrá. Jednotka: 10-15
 Rozměr: 21 x 15 x 14 mm.

Zapojení svorek Laserový popis



Přepínače a tlačítka označíme laserovým popisem při odběru min 50 ks výrobků USS.

Příklad objednání:
 USS - ZM
 + USS - 07
 + USS - 11

Max.počet značek:

