



popis výrobku: kolena s oboustranným hrdlováním určená pro ohyb o 90°  
 poloměr ohybu zabezpečuje plynulý přechod a umožňuje snadné zatažení vodičů a kabelů  
 při požadavku na jiný úhel než 90° je možné koleno nahradit ohebnou trubkou a spojkami  
 koleno je možné použít pro spojení tuhé a ohebné trubky  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003, světle šedá RAL 7035, tmavě šedá RAL 7012, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK09

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	R	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	barva	pro trubky
<b>4116_FB</b>	16	55	12	10 / 480	černá RAL 9005	2316E
<b>4116_HB</b>	16	55	12	10 / 480	bílá RAL 9003	1416E
<b>4116_KB</b>	16	55	12	10 / 480	světle šedá RAL 7035	1516E
<b>4116_LB</b>	16	55	12	10 / 480	tmavě šedá RAL 7012	4016E
<b>4120_FB</b>	20	70	21	10 / 240	černá RAL 9005	8016E
<b>4120_HB</b>	20	70	21	10 / 240	bílá RAL 9003	2320
<b>4120_KB</b>	20	70	21	10 / 240	světle šedá RAL 7035	1420
<b>4120_LB</b>	20	70	21	10 / 240	tmavě šedá RAL 7012	1220
<b>4125_FB</b>	25	85	34	10 / 120	černá RAL 9005	1520
<b>4125_HB</b>	25	85	34	10 / 120	bílá RAL 9003	4020
<b>4125_KB</b>	25	85	34	10 / 120	světle šedá RAL 7035	8020
<b>4125_LB</b>	25	85	34	10 / 120	tmavě šedá RAL 7012	2325
<b>4132_FB</b>	32	110	74	10 / 60	černá RAL 9005	1425
<b>4132_HB</b>	32	110	74	10 / 60	bílá RAL 9003	1225
<b>4132_KB</b>	32	110	74	10 / 60	světle šedá RAL 7035	1525
<b>4132_LB</b>	32	110	74	10 / 60	tmavě šedá RAL 7012	4025
<b>4140_FB</b>	40	135	104	5 / 35	černá RAL 9005	8025
<b>4140_HB</b>	40	135	104	5 / 35	bílá RAL 9003	2332
<b>4140_KB</b>	40	135	104	5 / 35	světle šedá RAL 7035	1432
<b>4140_LB</b>	40	135	104	5 / 35	tmavě šedá RAL 7012	1232
<b>4150_FB</b>	50	170	199	5 / 30	černá RAL 9005	1532
<b>4150_HB</b>	50	170	199	5 / 30	bílá RAL 9003	4032
<b>4150_KB</b>	50	170	199	5 / 30	světle šedá RAL 7035	8032
<b>4150_LB</b>	50	170	199	5 / 30	tmavě šedá RAL 7012	1440