

Rozbočovací krabice

HP 70-L



HP 70-L

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 32097001

Rozměry: 75 x 75 x 42 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stupňovité vývodky, M20, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, (1 prolisy ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP55 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|----------------|-------|
| šířka: | 75 mm |
| délka: | 75 mm |
| výška: | 42 mm |
| vnitřní délka: | 68 mm |
| vnitřní šířka: | 68 mm |
| vnitřní výška: | 38 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|-------------------------|----|
| Odolné proti UV záření: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ne |
| průmyslová kvalita: | ne |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| pro těsnicí rozsah min.: | 5 mm |
| pro těsnicí rozsah max.: | 16 mm |
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07 |
| plombovatelné: | ne |
| Přípevnění: | Vnitřní místa pro přípevnění |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |

Sales Information

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN: | 4013902020102 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002600 |
| Číslo celní sazby: | 85389099 |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu: | polypropylen |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|---|

Příslušenství

[21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[24902001 - ADR M20 - Těsnicí kroužek](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Cable gland

