

Skříň elektroměru

ZKi 11



ZKi 11

Skříň elektroměru

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74901101

Rozměry: 250 x 520 x 193 mm

Skříň elektroměru - průmyslová kvalita -, s transparentním víkem, sériově plombovatelné, s namontovaným elektroměrovým křížem a přípevňovacími šrouby elektroměru, sériově plombovatelný spotřebitelský prostor nahoře, s 35mm DIN lištou a dvojitou svorkou PE/N, s hrdlem s dvojitou membránou, Zaslepovací zátka a izolační krytka

pro třífázové elektroměry



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|-----------------------------|-------------|
| domezovací provozní napětí: | 400 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 250 mm |
| délka: | 520 mm |
| výška: | 193 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 850 °C |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|------------|
| druh upevnění: | konstrukce |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

Sales Information

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN: | 4013902941308 |
| Packing Unit Code: | CT |
| ETIM Class: | EC000248 |
| Číslo celní sazby: | 85369095 |

materiál

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát |

Cable gland

