

Řadová svorka WK 6/U šedá 6mm²

Objednací kód: 57.506.0055.0

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):

53,5

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**

Jmenovité napětí (V): **1000**

Izolační materiál: **PA666**

Poloha připojení: **Boční**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Barva: **šedá**

Jmenovitý proud In (A): **41**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Patra interně přemostěná: **Ne**

Provozní teplota (°C): **-40**

Délka (mm): **45,5**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Šířka/rozměr rastru (mm): **8**

Počet pater: **1**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**



Příslušenství