

SX24HDM-0-STP-SL-UNI



SOLARIX KATEGORIE 5E

Modulární high-density patch panel

Počet portů	24
Barva těla panelu	stříbrná
Velikost	0,5U
Výška	44 mm
Šířka	484 mm
Hloubka	97 mm
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-30 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Neosazený patch panel s označením SX24HDM-0-STP-SL-UNI je univerzální modulární patch panel, který je určen pro 24 keystoneů strukturované kabeláže Solarix. Panel je kompatibilní s keystoney z produktových řad Solarix – kategorie 5E, Solarix – kategorie 6 i Solarix – kategorie 6A, které mají svorkovnici otočenou dozadu. Modulární provedení patch panelu umožňuje pohodlnou instalaci keystoneů a díky vyvazovací liště, která je součástí dodávky panelu, i přehledné vyvázání a pevné uchycení datového kabelu přímo k tělu panelu. V případě instalace stíněné kabeláže je tento patch panel vybaven zemnicím drátem, který umožňuje spolehlivé propojení stínění nainstalovaných komponentů se zemním rozvaděčem. Barva tohoto univerzálního patch panelu Solarix je stříbrná, velikost v datovém rozvaděči je 0,5U. V případě potřeby je možné zaslepit volné porty zásepkou SXKJ-0-BK.

Označení

SX24HDM-0-STP-SL-UNI

Popis

19" modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů stříbrný 0,5U

SXKJ-0-BK

Keystone záseпка do modulárních patch panelů černá



SXKJ-0-BK

