

Rozbočovací krabice

Abox 060-L

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/80640001>



Abox 060-L

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80690701

Rozměry: 110 x 110 x 67 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 6 mm², U_i=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20/M25, (2 prolisy ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek

Přiložené příslušenství:

**4 Vývodka IP54 M25 Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm,
1 Zaslepovací zátka M25**

IP54
IP65

6²

IK07



690V
AC



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/49090601>

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	110 mm
délka:	110 mm
výška:	67 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
Připevnění:	Vnitřní místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902110193
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

- [19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)
- [19202501 - KS M25 - Spojovací sada](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Spojovací sada](#)
- [19808101 - NS 35-81 - DIN lišta](#)
- [20342001 - WST M20 - Vývodka](#)
- [20342501 - WST M25 - Vývodka](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Kontramatice](#)
- [20842501 - GMU PA M25 - Kontramatice](#)
- [21342001 - WNI M20 - Vývodka](#)
- [21342501 - WNI M25 - Vývodka](#)
- [21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)
- [21642501 - SNI M25 - Stupňovitá vývodka](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [23042001 - AST M20 - Vývodka](#)
- [23042501 - AST M25 - Vývodka](#)
- [23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)
- [23142501 - VST M25 - Zaslepovací zátky](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)
- [26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)
- [28842001 - RST M20 - Trubkové hrdlo](#)
- [28842501 - RST M25 - Trubkové hrdlo](#)
- [84000601 - Abox 060 KLS-6² - Svorkovnice](#)

Cable gland

