



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů, využití do průmyslových instalací
 vysoká korozní odolnost - skupina 4
 trubky nejsou určeny k ohýbání

materiál: hliník

teplotní odolnost: -45 - +250 °C

mechanická odolnost: 1250 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 44561

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladování: ČSN EN 60721-3-1

tolerance délky: ± 15 mm



příslušenství: spojka: 316E/2 AL, 320/2 AL, 325/2 AL, 332/2 AL, 340/2 AL, 350/2 AL, 363/2 AL
 kolena: 6316E AL, 6320 AL, 6325 AL, 6332 AL, 6340 AL, 6350 AL, 6363 AL
 příchytky: 5216E PC AL, 5220 PC AL, 5225 PC AL, 5232 PC AL, 5240 PC AL, 5250 PC AL, 5263 PC AL
 příchytky OMEGA: 5216E AL, 5220 AL, 5225 AL, 5232 AL, 5240 AL, 5250 AL, 5263 AL
 vývodky: 4816E, 4820, 4825, 4832, 4840, 4850, 4863

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)
6216E AL_XX	16	14	3	0,29	30 / 1800
6220 AL_XX	20	18	3	0,38	30 / 1200
6225 AL_XX	25	23	3	0,49	30 / 750
6232 AL_XX	32	30	3	0,73	30 / 480
6240 AL_XX	40	38	3	1,02	15 / 300
6250 AL_XX	50	47	3	1,30	15 / 180
6263 AL_XX	63	60	3	2,12	15 / 120