



popis výrobku: spojky jsou určeny pro spojení tuhých a ohebných trubek
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
spojky v černé barvě jsou UV stabilní
spojky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

materiál: PC ABS

bezhalogenový: ano

barva: světle šedá RAL 7035, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -45 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: světle šedá NE / černá ANO

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK09

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN 64 0090



číslo položky	konfigurace	vnější Ø trubky (mm)	L	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	UV stabilní	barva
0216HF	FB	16	45	6	10 / 1320	ano	černá RAL 9005
	KB	16	45	6	10 / 1300	ne	světle šedá RAL 7035
0220HF	FB	20	50	9	10 / 840	ano	černá RAL 9005
	KB	20	50	9	10 / 800	ne	světle šedá RAL 7035
0225HF	FB	25	60	13	10 / 480	ano	černá RAL 9005
	KB	25	60	13	10 / 480	ne	světle šedá RAL 7035
0232HF	FB	32	70	21	10 / 260	ano	černá RAL 9005
	KB	32	70	21	10 / 260	ne	světle šedá RAL 7035
0240HF	FB	40	80	31	10 / 120	ano	černá RAL 9005
	KB	40	80	31	10 / 120	ne	světle šedá RAL 7035
0250HF	FB	50	88	42	10 / 180	ano	černá RAL 9005
	KB	50	88	42	10 / 180	ne	světle šedá RAL 7035
0263HF	FB	63	105	72	2 / 50	ano	černá RAL 9005
	KB	63	105	72	2 / 50	ne	světle šedá RAL 7035