

## Řadová svorka WT 4 červená 4mm<sup>2</sup>

**Objednací kód: 58.504.0055.5**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm<sup>2</sup>): **0,14**  
Poloha připojení: **Boční**  
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48**  
Patra interně přemostěná: **Ne**  
Jmenovité napětí (V): **1000**  
Počet míst upnutí pro každé patro: **2**  
Provozní teplota (°C): **-40**  
Délka (mm): **48**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm<sup>2</sup>): **0,14**  
Jmenovitý proud In (A): **32**  
Šířka/rozměr rastru (mm): **6**  
Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Jmenovitý proud In (A): **32**  
Izolační materiál: **PA666**  
Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ne**  
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm<sup>2</sup>): **0,14**  
Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**  
Počet pater: **1**  
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**  
Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm<sup>2</sup>): **0,14**  
Barva: **červená**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**  
Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**



---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz