


# ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK TYP M2


**eleman**



Montáž na nosnou lištu,  
řaditelné do sebe



Smyčkování rozváděčových skříní



## HLAK 25 5/10

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1000283	HLAK 25 5/10 M2 G	Šedá	4 025221 401555	1
	1000299	HLAK 25 5/10 M2 3G/GG/B	3x šedá, modrá, zelená	4 025221 400145	1
	1002831	HLAK 25 5/10 M2 BSG-S	Zelená, modrá, šedá, hnědá, černá	4 025221 401470	1

## Rozbočovací svorky - HLAK typ M2


Rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK mohou být použity v rozváděcích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkovací) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče.

Robustní provedení plastového pouzdra v kombinaci se svorkou splňují nejpřísnější standardy. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu) a jsou řaditelné do sebe.

### Hlavní přednosti:

- Jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- Krytí IP20 – ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- Montáž na nosnou lištu
- Řaditelné do sebe


### Technický výkres:



## Technické parametry

- 5-pólové provedení
- Vstup 10x (2,5 - 25 mm<sup>2</sup>)
- Výstup 10x (2,5 - 16 mm<sup>2</sup>)
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Jmen. proud 100 A
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe

## Příklad použití svorek HLAK



**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz