

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

eleman



VENTS

150 STHL











-  **V - TAHOVÝ VYPÍNAČ**
-  **T - „TIMER“ - ČASOVAČ**
-  **TH - „HYGROSTAT“**
-  **TP - POHYBOVÉ ČIDLO**
-  **K - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)**
-  **Q - TICHÝ (QUIET)**
-  **L - KULIČKOVÉ LOŽISKO**
-  **TURBO - ZVÝŠENÝ VÝKON**
-  **12V - MOTOR NA 12V AC**
-  **PRESS - 5 ČEPELÍ MOTORU**

- Šířka čelního krytu pouze 8 mm



Domovní axiální ventilátory se sítkou proti hmyzu

Domovní axiální ventilátor Vents S je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven sítkou proti hmyzu a motorem s kluznými ložisky. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení									EAN kód	Bal./ks
	1009062	150 STHL	•	•	•							1 / 6

VENTS 150 STHL

Se sítkou proti hmyzu, IP34


- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,13 A
- Příkon 24 W
- Průtok vzduchu 292 m³/h
- Hlučnost 38 dBA (3m)
- Otáčky 2400 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP34
- Hmotnost 1,13 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


Obj. číslo	TYP (série)
1009905	KO 150 zpětná klapka 150 mm



Rozměry



Tlaková ztráta



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz