



#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k zabudování do zdi  
**Místo použití:** uvnitř  
**Časový vypínač:** ano  
**Délka [mm]:** 158  
**Šířka [mm]:** 79  
**Výška [mm]:** 158  
**Montážní otvor [mm]:** Ø100

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60  
**Maximální výkon [W]:** 19  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Otáčky motoru:** 2550  
**Typ ložiska:** kuličkové  
**Typ přípojky:** svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1  
**Akustický tlak [dB]:** 39.5  
**Objem průtoku vzduchu [m³/h]:** 100  
**Příkon motoru [W]:** 19  
**Stupeň krytí IP:** X4  
**Stupeň ochrany:** II

#### DALŠÍ INFORMACE:

- produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika
- počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny 100m³/h
- hladina hluku 39,5dB (A)
- model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK100 je vybavený kontrolkou, tahovým vypínačem a šňůrou s vidlicí / AERO RK100T je vybaven kontrolkou a časovým vypínačem