

## LED pásek WW, 120LED 1190lm/m 14W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.367.60.0**

Typ produktu: **2835WW-M120L10W20F12RA90-**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 14W, 120LED, 1190lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36**

Výkon na metr [W]: **14**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,3**

Světelný tok na metr [lm]: **1190**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,5**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet LED na segment: **3**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607235792**





<b>EW</b> 2800 - 3100 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>14</b> W/m	<b>1190</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>12V</b> <b>DC</b>	<b>3 LED</b> <b>25</b> mm	<b>54<sup>000</sup></b> h L70 B10	<b>120°</b>	
<b>CR</b> <b>≥90</b>					



<b>WW</b> 2800 - 3100 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>14</b> W/m	<b>1190</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>12V</b> <b>DC</b>	<b>3 LED</b> <b>25</b> mm	<b>54<sup>000</sup></b> h L70 B10	<b>120°</b>	

