

LED pásek NW, 60LED 1296lm/m 14,4W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.665.60.0**


Typ produktu: **5050NW-M60L10W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, neutrálně bílá (4200K), 14,4W, 60LED, 1296lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,29**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,39**

Světelný tok na metr [lm]: **1296**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**



Délka pásku v balení: **5m**




Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607129589**



NW 4000 - 4500 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1326 lm/m	 10 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	 54000 h L70	 120°	

 **CR**
I
≥90

