

## LED svítidlo Rhea, 7W, 3000K, 328lm, IP65

Kód produktu: **ML-515.009.19.0**Typ produktu: **RHE-7W3000K-B****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED venkovní sloupkové svítidlo Rhea, černá barva, 7W, 230V, IP65, teplá bílá (3000K), světelný tok 328lm, vyzařovací úhel 15°, CRI 80, životnost až 30.000h, rozměry 650 x 85 x 85, materiál hliník/plast, nestmívatelné.



Pro vymezení cest a prostorů slouží McLed sloupky. LED technologie použitá ve svítidlech zabezpečuje vysoký **světelný tok 328lm** a nízkou spotřebu elektrické energie **7 W**. Zvolená barva světla **3000K a vysoký index CRI 80-89 (třída 1B)** jsou vhodné pro kvalitní vnímání světla. LED technologie kromě nízkonákladového provozu zaručuje dlouhou životnost **30000 hodin**. I proto Vám můžeme nabídnout záruku **36 měsíců**.

Světlo je vyzařováno přes difuzor z materiálu Sklo čiré jako Rozptýlený svazek. Provozní teplota -20 - +60°C plně vyhovuje využití bez obav po celý rok, stupeň krytí IP65 bezpečný provoz kdekoli venku. Tělo sloupky je z materiálu Hliník, barva Černá. Rozměry sloupky jsou průměr mm a výška 650mm.

Typ zdroje je LED driver proudový připojitelný na napětí AC220 - 240.

**Parametry:**Vhodné pro nástěnnou montáž: **ne**Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**Vhodné pro stropní montáž: **ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **ne**Vhodné pro přisazenou montáž: **ano**Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ne**Typ světelného zdroje: **LED**Se světelným zdrojem: **ano**S pohybovým čidlem: **ne**Se senzorem osvětlení: **ne**Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**S větracími otvory: **ne**Max. celkový příkon [W]: **7**Jmenovitý světelný tok [lm]: **328**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **85**Výška / hloubka [mm]: **650**Délka [mm]: **85**Teplota okolí [°C]: **-20 - +60**Výkon světelného zdroje [W]: **7**Barevná teplota [K]: **3000**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**Barva světla: **teple bílý WW**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607236270**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Černá**Materiál difuzoru: **Sklo čiré**Provedení mřížky: **Bez**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **ano**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**Stupeň krytí (IP): **IP65**Třída ochrany: **I**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **ne**Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**

