


Stropní bodové svítidlo

IP
44

HIGH
quality
finish



KANLUX SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách - bílé, černé a saténovém niklu. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyň. Univerzální tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovat je s produkty Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux LARITO.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: saténový nikel

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Zdroj světla v balení: ne

Výška [mm]: 95

Průměr [mm]: 80

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16 LED

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň krytí IP: 44

Stropní bodové svítidlo

