



# Ledinaire SlimDownlight DN065B

## DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Údaje o produktu

General Information		Počet produktů v MCB (16A typ B)		150
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS		Ano
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Operating and Electrical		
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Vstupní napětí	220 to 240 V	
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [ Power supply unit]	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	
Včetně předřadníku	Ano	Náběhový proud	5,18 A	
Typ optiky	110 [ Beam angle 110°]	Účinnost (min.)	0.9	
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Controls and Dimming		
Připojení	Šroubová svorkovnice, dvoupólová	Regulovatelné	Ne	
Kabel	Cable 0.2 m without plug	Mechanical and Housing		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Materiál pláště	Kov	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Materiál reflektoru	Polykarbonát potažený hliníkem	
Značka hořlavosti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]	Materiál optiky	Polycarbonate	
Značka CE	CE mark	Materiál optického krytu/čoček	Polykarbonát	
Záruční lhůta	3 roky	Materiál uchycení	Ocel	
Konstantní světelný výkon	No			

# Ledinaire SlimDownlight DN065B

Povrchová úprava optického krytu/čoček	Matná
Celková délka	225 mm
Celková šířka	225 mm
Celková výška	45 mm
Celkový průměr	225 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x 225 x 225 mm (1.8 x 8.9 x 8.9 in)

## Approval and Application

IP kód	IP20 (přední IP40)
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [ 0.3 J]

## Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	2000 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	100,00 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	3000 K
Počáteční index barevného podání	80
Původní chromatičnost	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Počáteční příkon	20 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

## Over Time Performance (IEC Compliant)

Střední doba života L70B50	25000 h
----------------------------	---------

## Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

## Product Data

Úplný kód výrobku	871951432894500
Objednávací název produktu	DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD
EAN/UPC – výrobek	8719514328945
Objednávací kód	32894500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002664032
Celková hmotnost SAP (kus)	0,340 kg





## Rozměrové výkresy



DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD

# Ledinaire SlimDownlight DN065B

## Fotometrické údaje



General Uniform Lighting  
Downlight 1 x PHILIPS DN065B  
Page 1/1

Downlight DN065B G3 LDNR 830 D200 RD-LDD

Downlight DN065B G3 LDNR 830 D200 RD-GUL

