



Základní popis

Řada	Easy9
Označení výrobku	Easy9 EU
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet modulů 18 mm na řadu	12

Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	72
Počet vodorovných řád	3
Celkový počet 18 mm modulů	36
Typ lišty	DIN
Typ instalace	Vnitřní
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 22 vývody 1 nulová (našroubované) s 22 vývody
Výstupy z distribučního bloku	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² pro zemní 11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² pro nulová
Kabelová průchodka	Předvyříznuté otvory
Typ dveří	Průhledný
Otevírání dveří	Oboustranné (180 °)
[In] jmenovitý proud	In = 80 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Materiál rozváděče	Rozváděč: samozhášecí plast
Šířka	300 mm
Výška	470 mm
Hloubka	99 mm
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9003) Dveře: kouřová
Hmotnost přístroje	1,85 kg

Prostředí

Normy	IEC 60670-1-24
Požární odolnost	650 °C (30 min) podle IEC 60695-2-10
Stupeň krytí IP	IP40 (zavřené dveře) podle IEC 60529 IP30 (otevřené dveře) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
Stupeň znečištění	2
Třída el. izolace	Třída II
Provozní teplota	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	10 cm
Šířka balení 1	47 cm
Délka balení 1	30 cm
Hmotnost balení 1	1,850 kg
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	53 cm
Šířka balení 2	41 cm
Délka balení 2	31 cm
Hmotnost balení 2	8,16 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	48
Výška balení 3	118 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	97,92 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Minimum percentage of recycled plastic content	50

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------