


Rozbočovací krabice

Abox 060-6²



Abox 060-6²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 80642001

Rozměry: 127 x 127 x 70 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, Jmenovitý průřez 6 mm², Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Samotěsnící měkká přívodní membrána, M20/M25/M32, Rozsah těsnění 4 - 28 mm, (2 prolisy ze zadu, 8 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

šedá, U_i=690 V AC, I_n=41 A, s vysoko umístěnou svorkovnicí, 5-pólovou - 6 mm², upínatelný průřez na pól: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² Cu pevná / flexibilní s dutinkou



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
min. průřez vodiče:	1,5 mm ²
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
domezovací proud:	41 A
typ svorky:	Šroubová svorka
počet pólů:	5

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	127 mm
délka:	127 mm
výška:	70 mm
vnitřní délka:	114 mm
vnitřní šířka:	114 mm
vnitřní výška:	54 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	750 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

pro těsnící rozsah min.:	4 mm
pro těsnící rozsah max.:	28 mm
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	55 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902660841
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen
materiál přívodu:	Termoplastický elastomer
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

zkušební značka: DLG (odolnost vůči čpavku)

Příslušenství

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plombovací souprava](#)

[89510601 - Abox MPI 060 - Montážní deska](#)

[89530601 - Abox 060 NS35 - DIN lišta](#)

[89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Držák svorek](#)

[89640601 - Abox 060 KLS-6² - Svorkovnice](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Cable gland

