



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

MÉNĚ JE  
NĚKDY VÍCE

NOVÉ



DK 0200



DK 0100

# NOVÁ ROZVODKA ENYCASE DK 0100

Kompaktní vstup do světa HENSEL.  
Se všemi výhodami rozbočovacíh krabic Hensel.

[hensel-electric.cz](https://hensel-electric.cz)

**HENSEL**

KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODNICE DK - PRO BĚŽNÉ I CHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ


## NOVÁ ROZVODKA ENYCASE DK 0100



## DK 0100 GZ

bez svorek

- + vnější rozměry: 84 x 84 x 55 mm
- + s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- + uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- + stěnové úchyty součástí balení




jmenovité izolační napětí	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
materiál	PP (polypropylen)



## DK 0100 BZ

bez svorek

- + vnější rozměry: 84 x 84 x 55 mm
- + s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- + uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- + stěnové úchyty součástí balení



jmenovité izolační napětí	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
materiál	PP (polypropylen)



## DK 0102 WZ

0.75-2.5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~

- + vnější rozměry: 84 x 84 x 55 mm
- + 5x Wago 221-413 svorka pro připojení tří vodičů
- + na každou svorku lze připojit 3x 0,14 - 4 mm<sup>2</sup> f, 3x 0,2 - 4 mm<sup>2</sup> r
- + s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- + uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- + stěnové úchyty součástí balení




jmenovité izolační napětí	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
jmenovitý proud	32 A
materiál	PP (polypropylen)



## DK 0102 XZ

0.75-2.5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~

- + vnější rozměry: 84 x 84 x 55 mm
- + 5x Wago 221-413 svorka pro připojení tří vodičů
- + na každou svorku lze připojit 3x 0,14 - 4 mm<sup>2</sup> f, 3x 0,2 - 4 mm<sup>2</sup> r
- + s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- + uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- + stěnové úchyty součástí balení




jmenovité izolační napětí	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
jmenovitý proud	32 A
materiál	PP (polypropylen)

## Správná rozvodka pro každé použití

V suchých, vlhkých, mokrých nebo dokonce z požárního hlediska nebezpečných prostorech - Kabelové rozbočovací krabice HENSEL rozvádějí elektrickou energii ve všech oblastech použití vždy bezpečně a spolehlivě.



**Řada DK: IP 66**  
pro chráněnou instalaci,  
bez svorky / se svorkou,  
pružné těsnící membrány nebo  
metrické předlisý



**Řada RK: IP 66**  
se svorkami,  
elastické membrány



**Řada KF: IP 66 / IP 67 / IP 69**  
odolné proti povětrnostním vlivům,  
pro nechráněnou venkovní  
instalaci,  
bez svorky / se svorkou,  
metrické předlisý



**Řada WP: IP 66 / IP 68 / IP 69**  
ponoření do 20 m po dobu 168 h  
vodotěsné, k zalití zalévací hmotou,  
se svorkami,  
metrické předlisý



**Řada FK: IP 66**  
E30/E60/E90 –  
se zachováním funkčnosti  
PH120 – se zachováním izolačních  
vlastností



**Řada KX: IP 66**  
k použití v p rostorách s nebezpečím  
výbuchu,  
Vhodné do zóny 2 a 22  
se svorkami

**Hensel, s.r.o.**  
Chelčického 1386  
413 01 Roudnice nad Labem  
Česká republika  
+420 416 828 500  
prodej@hensel.cz  
hensel-electric.cz



VYTVOŘTE SI SVOU  
JEDINEČNOU KRABICI

**HN** MY BOX

Vaše barevné logo  
na rozbočovači  
Hensel