

DATOVÝ LIST PRODUKTU

FLASHLIGHT TACTICAL IP22

FLASHLIGHT TACTICAL | Venkovní mobilní svítilny

Oblasti použití

- Multifunkční



Výhody výrobku

- 5 provozních režimů: 1 stisk: jasné světlo 300 lm, 2. stisk: měkké světlo 100 lm, 3. stisk: tlumené světlo 60 lm, 4. stisk: režim SOS, 5. stisk: režim blikání
- 1,5 h provozu při plném jasu
- 4 hodiny do úplného nabití z prázdné do nabitě
- Kapacita baterie: 1500 mA
- Druh krytí: IP22

Vlastnosti výrobku

- Pohodlné tlačítko pro přepínání režimů
- Fluorescenční čočka – snadno k nalezení ve tmě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------------------------|---------|
| Jmenovitý výkon | 3,20 W |
| Náběhový proud | 800 mA |
| Doba náběhového proudu T_{h50} | 0,5 s |
| Provozování | Battery |

Fotometrická data

| | |
|-------------------------|--------------|
| Světelný tok | 300 lm |
| Světelná účinnost | 94 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Index podání barev Ra | 70 |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Průměr | 40,00 mm |
| Výška | 160,00 mm |
| Váha výrobku | 190,00 g |

MATERIÁLY A BARVY

| | |
|---------------------|----------|
| Barva produktu | Černý |
| Barva těla svítidla | Černý |
| Výrobní materiál | Aluminum |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Stmívatelné | Ne |
| Nastavitelný | Ne |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|-------------------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

| | |
|-----------------------|-------|
| Velikost baterie | 18650 |
| Doba nabíjení baterie | 3.5 h |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------|-----------|
| Standardy | CE / UKCA |
|-----------|-----------|

Výbava / příslušenství

– USB C kabel

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854175800 | Folding box 1 | 49 mm x 49 mm x 170 mm | 206.00 g | 0.41 dm ³ |
| 4099854175817 | Shipping box 48 | 307 mm x 213 mm x 371 mm | 10339.00 g | 24.26 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.