



Profesionální tiskárna štítků

PT-E560BTSP

Profesionální řešení tisku štítků v elektrotechnice a průmyslu

PT-E560BT nabízí profesionální řešení tisku štítků. Jasná identifikace a bezpečnost jsou zásadní pro každou elektrotechnickou instalaci. PT-E560BT má velký grafický displej a speciální funkce pro elektro značení. A to zejména značení rozvaděčů, svazků kabelů, zásuvek, rozvodů, kabeláže. Bude vaším ideálním partnerem pro okamžitou tvorbu trvanlivých a velmi odolných štítků kdekoli na pracovišti i v terénu. Integrované BT rozhraní nabízí flexibilitu tisku štítků z vašeho PC nebo chytrého telefonu pomocí aplikace Brother Pro Label Tool, nebo pomocí bezplatného softwaru P-Touch Editor.

PT-E560BTSP



Důležité vlastnosti:

- Vytvoříte odolné štítky využitím integrovaných, snadno použitelných funkcí návrhu štítků, pomocí počítačového softwaru **P-Touch Editor**, nebo jednoduchým připojením přes Bluetooth k chytrému telefonu a tabletu s využitím aplikace **Brother Pro Label Tool**
- Velký podsvícený grafický displej
- Tisk odolných laminovaných štítků až do šířky 24 mm
- Vysoká rychlost tisku až 30 mm/s a **automatický (plný a poloviční) odstřih** s funkcí snadného odlepování pro tisk více štítků v jednom souvislém pásu
- Šest 1dotykových kláves standardních aplikací, identifikací panelových štítků, praporků / obalů kabelů, svorkovnic a zásuvných panelů
- Tisk štítků obsahujících **QR kód / 2D čárový kód a logo**
- Kompatibilní s řadou pásek Pro Tapes společnosti Brother, které jsou speciálně navrženy pro aplikace průmyslového značení a poskytují odolnost vůči vodě, oděru, chemikáliím a teplotním extrémům.
- **Součástí balení 4 speciální pásky** pro dodržení předpisů elektroinstalací



brother
at your side

Obecné

Obsah balení

Tiskárna štítků PT-E560BT,
Li-Ion dobíjecí akumulátor,
USB kabel typ-C (1m, černý),
TZe-FX231 - 1 x 12 mm flexibilní ID páska - černá na bílé,
TZe-S241 - 1 x 18 mm extrémně adhesivní páska - černá na bílé,
TZe-S251 - 1 x 24 mm extrémně adhesivní páska – černá na bílé,
TZe-S651 - 1 x 24 mm extrémně adhesivní páska – černá na žluté,
dokumentace, odolný plastový kufřík

Jazyková podpora

20 jazyků (čeština, slovenština, angličtina, polština, němčina, francouzština, španělština, portugalština, (Brazílie), italština, holandština, dánština, norština, švédština, finština, maďarština, rumunština, slovinština, chorvatština, turečtina)

Rozměry a hmotnost

Jen tiskárna (Š) x (H) x (V)

132 mm x 244 mm x 80 mm

Hmotnost (kg)

1,05 kg

Tisk

Rozlišení tisku

180 dpi / 128 bodů

Max. rychlost tisku

S USB-PD adaptérem
(PA-AD-004):
30 mm / sec.

S akumulátorem:
20 mm / sec.

Šířka pásky (mm)

3,5; 6; 9; 12; 18; 24 mm

Max. výška tisku (mm)

18 mm

Odstřih

Automatický a poloodstřih

Typ odstřihu

Plný odstřih: nůžkový

Poloodstřih: břit

Samostatné funkce značení

Obecné značení,
panelový štítek,
obal kabelu,
praporek kabelu,
zásuvný panel,
svorkovnice,
teplotně smršťovací trubička,
pokročilá řada štítků

Provedení

Typ

Ruční

Barva krytu

Oranžová a černá

Klávesnice

QWERTY, QWERTZ,
AZERTY

Materiál kláves

Pryž

Potisk kláves

Text

Počet kláves

70

LCD displej

Rozměr LCD

75 mm x 45 mm

LCD specifikace

Grafický displej
240 x 120 bodů

Náhled na štítek

Reálný náhled

Text zobrazitelný na LCD

18 znaků x 3 řádky
(používá 17 znaků x 2 řádky)

Podsvícení

Ano

Napájení

**Li-Ion
akumulátor**
BA-E001

USB-PD adaptér
PA-AD-004
(není součástí dodávky)

Automatické vypnutí:
Akumulátor 20 min.
(vypnuto, 10 min. ~ 1 hod.)
USB nabíjení: 20 min.
(vypnuto, 10 min. ~ 12 hod.)

Rozhraní

PC připojení
Ano

Rozhraní
USB, Bluetooth

Bluetooth
Verze 5.0 (SPP/iAP)

USB
Win: USB 1.1, 2.0, 3.0
Mac: USB 1.1, 2.0

MFi
Ano (3.0)

Software, aplikace

Software
P-touch Editor

Aplikace
Brother Pro Label Tool

OS kompatibilita

Android
9, 10, 11, 12, 13

iOS
15, 16

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

Paměť

**Maximální počet
znaků na štítek**
1 800

**Počet paměťových
míst na štítky**
99

Návrh štítku (software)

Počet znaků (bez mezery)

684

Počet znaků s diakritikou

147

Počet symbolů

476

Velikost znaků

8 velikostí

(Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 /
42 / 48 bodů)

Šířka znaků

5 šířek

(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Fonty

14 typů

(Helsinki, Brussels, Belgium,
Florida, Los Angeles, San
Diego, US, Calgary, Atlanta,
Adams, Brunei, Sofia,
Germany, LetterGothic)

Styl písma

10 typů (Normální / tučný /
obrysový / stínový / plný /
kurzíva / tučná kurzíva /
obrysová kurzíva / stínová
kurzíva / plná kurzíva)

Počet rámečků

7

Podtržené písmo

Ano (jeden ze stylů)

Přeškrtnuté písmo

Ano (jeden ze stylů)

Čárové kódy

11 typů
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8,
UPC-A, UPC-E, CODABAR,
GS1-128(UCC/ EAN128),
CODE128,

1D čárové kódy pouze
pro přenesené šablony:
RSS-14 (Standard,
Truncated, Stacked,
StackedOmni),
RSS-Limited,
RSS Expanded
(Standard, Stacked)

2D čárové kódy pouze
pro přenesené šablony:
PDF417, AztecCode

Formát štítků (software)

Textová vyrovnávací paměť

Max. 1 800 znaků

Víceřádkový tisk

Maximálně 7 řádků
(pro štítky šířky 24 mm)

Víceblokový tisk

Maximálně 99 bloků

Minimální délka štítku

30 mm

Nastavení délky pásky

Auto, 10 ~ 999 mm

(v závislosti na nastavení typu
štítku)

Nastavení okrajů pásky

1. Plný: ne / poloviční: ano
2. Plný: ano / poloviční: ano
3. Plný: ne / poloviční: ne
4. Plný: ano / poloviční: ne
5. Plný: ne / poloviční: ano
+ řetězový
6. Plný: ano / poloviční: ano
+ řetězový
7. Plný: ne / poloviční: ne
+ řetězový
8. Plný: ano / poloviční: ne
+ řetězový
9. Speciální páska

Vodorovné zarovnání

Vlevo, na střed, vpravo, do bloku

Vložení / přepis textu

Jen vložení

Formát řádku

Ano

Tisk (software)

Kopiový (opakovaný) tisk

Ano (1-99 kopií)

Zrcadlový tisk

Ano

Číselná řada

Ano (1-99 členů)
Simultánní, pokročilá,
osmičková, desetinná,
hexadecimální

Náhled na tisk

Ano

Svislý tisk

Ano

(v nastavení typu štítku)

Rotační text (pro označení kabelů)

Jedno obtočení,
obtočení a opakování